

# Feather Rock (Castle Stone Series)

フェザーロック 〈キャッスルストーンシリーズ〉

超軽量次世代建材「フェザーロック」に新しいバリエーションが追加されました。  
重厚感のある中世の城壁を軽量タイルで再現しました。



FEC-F-RW



FEC-F-RY



FEC-F-RG

## フェザーロック 〈キャッスルストーンシリーズ〉


無ゆう・Ⅲ類

### 標準品




品名 平  
品番 FEC-F-□  
実寸法 (mm) 298×223×10 ~ 20  
298×148×10 ~ 20  
223×148×10 ~ 20  
223×73×10 ~ 20  
148×73×10 ~ 20  
1箱入数 0.8 m<sup>2</sup> / 箱  
1箱重量 (kg/箱) 12.0  
材料標準価格 ¥10,400/m<sup>2</sup>

### 形状



品名 曲り (接着)  
品番 FEC-C-□  
実寸法 (mm) (198+48) × 223  
(198+48) × 148  
(123+48) × 148

1箱入数 2.1m<sup>2</sup> / 箱  
1箱重量 (kg/箱) 6.5  
材料標準価格 ¥5,900/m<sup>2</sup>



タイル重量 : 15.0kg/m<sup>2</sup>  
システム重量 : 31.0kg/m<sup>2</sup> (タイル + 接着剤 + 窯業系サイディング)

※(接着) → 接着加工になります。ご注文をいただいてから加工しますので納期をご確認ください。

- 個々のタイルはすべて均一な同色ではなく色幅があります。
- 完全無機質を材料とした焼成品ですので、耐候性、耐火性に優れ、有毒ガス発生心配ありません。
- この製品は下段から張り上げてください。
- 乾式接着剤張り工法製品のため裏足はありません。
- 発泡タイルの特性上、厚さにバラツキがあります。
- 目地は必ず1~2mmお取りください。

推奨施工方法  
乾式接着剤張り工法 (施工 A)

推奨接着剤  
グレー / EY-20G  
ブラック / EY-20BL  
ホワイト / TAW

※当パンフレットに掲載されている商品写真の色は印刷のため実際の色とは多少異なります。

**NITTAI 工業株式会社**  
http://www.nittai-kogyo.co.jp

●本社 愛知県知多郡武豊町大字富貴字黒山1番地9 TEL:0569-73-5121 FAX:0569-73-5158 〒470-2391  
●中部営業所 愛知県知多郡武豊町大字富貴字黒山1番地9 TEL:0569-73-5121 FAX:0569-73-5158 〒470-2391  
●東京営業所 東京都文京区千石4丁目45番17号(千石長谷川ビル3F) TEL:03-5319-9521 FAX:03-5319-9531 〒112-0011  
■仙台オフィス  
●大阪営業所 大阪市浪速区元町1丁目5番24号(シャトー豊田2F) TEL:06-6647-0251 FAX:06-6647-1078 〒556-0016  
■岡山オフィス ■高松オフィス  
●福岡営業所 福岡県筑紫郡那珂川町中原2丁目134(セレーブル博多南702) TEL:092-951-2411 FAX:092-952-9528 〒811-1213  
●札幌営業所 札幌市中央区南9条西11丁目1番28号(松谷ビル1F) TEL:011-520-4101 FAX:011-520-4128 〒064-0809